



RC-195 (A)底漆乳液

一、产品简介:

本品系采用进口环保型乳化剂和特种功能性单体通过新型聚合工艺合成的新一代抗碱性底漆乳液, 不含 APEO。该产品具有极好的抗盐碱性、与基材的渗透性、抗盐析性、稳定性, 优良的附着力以及耐水性。

二、应用特点:

该乳液属于高度环保产品, 不含 APEO。符合产品关于环保的要求。与基材之间有极好的抗碱封闭性、耐水性、渗透性、优良的附着力等, 可应用于各类基材的抗碱底漆, 推荐用作渗透型和成膜型底漆以及混凝土界面剂。

三、典型特性:

序号	项 目	指标	检测方法
1	外观	乳白色微带兰相液体	目测
2	固体含量, %	44.0-46.0	GB/T20623
3	粘度(23±1℃)mPa.S	600-3000	GB/T20623
4	PH 值	7-9	GB/T20623
5	玻璃化温度, °C	26	计算值
6	最低成膜温度, °C	22	GB/T9267

四、贮运要求:

本品应保存在通风干燥的室内, 防止阳光的直接照射, 在 5-35℃ 条件下运输和贮存, 在效贮存期自包装之日起为半年。

五、包装:

包装为 50kg 塑桶、200kg 铁桶或 IBC 吨箱。

※本技术说明书仅供参考, 日出不提供任何保证, 建议客户在使用前进行相应的测试, 以确保安全合理地使用。